


Método de instalación



No-direccional

Todas las especificaciones del producto reflejan las medias derivadas de ensayos con muestras del producto, están sujetas a las tolerancias normales de fabricación y ensayo, así como a variaciones inherentes de estampados, y pueden modificarse sin previo aviso. Para obtener más información sobre estos y otros atributos importantes de los productos descritos en este documento, incluido el contenido reciclado y la información sobre la garantía del producto, consulte www.interface.com/disclaimer.

Producto Recreation **Color** Concept **Soporte** CQuest™Bio

Especificaciones de producto

Construcción del producto	Moqueta modular tufting bucle estructurado con diseño
Composición fibra	100% Poliamida reciclada tintada en masa
Soporte estándar	CQuest™Bio
Tamaño	50cm x 50cm
Losetas por caja	20 - 5m ²
Soportes opcionales	CQuestBio SONE CQuestBio SONE+ CQuest™BioX

Más Especificaciones de producto

Peso Fibra	583 g/m ² ± 5%
Peso Total	3,815 g/m ² ± 5%
Altura Fibra	2.8 mm +15% / - 10%
Espesor Total	6.1 mm ±0.5mm
Galga x 10 cm	1/12 - 47.2
Puntadas m ²	162,840 /m ² ±5%

Especificaciones de Rendimiento

Clasificación al tráfico	EN 1307 33 Tráfico intenso
Resistencia a sillas con ruedas	≥2.4 (EN 985) Continuous Use
Inflamabilidad	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
Light Reflectance Value (LRV-L)	42,20
Estabilidad Dimensional	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)
Impacto Acústico Aústico ΔLw EN ISO 10140-3	23 dB
Clasificación de Absorción de Sonido (αw) EN ISO 11654	0.2
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	0,04
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0,02
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0,08
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0,19
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0,34
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0,43

Especificaciones Ambientales

Environmental Product Declaration	Descargar EPD
Total contenido reciclado	83.9 %
Pre-consumo (Total)	76,30 %
Post-consumo (Total)	7,60 %
Contenido fibra reciclada	100,00 %
Pre-consumo (Fibra)	50,00 %
Post-consumo (Fibra)	50,00 %
Total contenido biológico	9.7 %
Total contenido reciclado y biológico	93.6 %
Calidad del aire interior	Cumple con crédito LEED EQ 4.3 Francés A+ GLP 100209 M1 Emission Certification -CQB

Calidad del aire interior [GUI Standard](#)
GUI

HQE (Francia) [Ver Potencial de Contribución HQE](#)

DGNB (Alemania) [Ver Potencial de Contribución DGNB](#)

Carbono Incorporado (Cradle to Gate) 3.06 kg CO₂ eq./m²

Ciclo vida completo de Carbono Carbon Neutral Floors™

Residuos de instalación No-direccional - 1-2%

TacTiles® Optimizado para la instalación sin cola con conectores TacTiles® con prácticamente cero COV

Residuos en energía Se puede devolver a través del programa ReEntry de Interface y ser reutilizado como materia prima en nuevas moquetas modulares.

ReUse Se puede limpiar y reutilizar en una zona no crítica para extender su vida útil.

Residuos en energía Se puede incinerar en una planta de residuos de energía apropiada.

Información Técnica

Instalación Ver guía de instalación recomendada por Interface

Mantenimiento Ver pautas de mantenimiento recomendadas por Interface

Garantía [15 años](#)


Localidad de fabricación [ISO 9001, 14001 & 45001 Instalaciones Certificadas en Europa](#)

Certificaciones

 <p>DOP: 1037/128978 EN 14041:2004 Notified Body - 0489 COC 0453-CFR-0181 For use as floor covering in buildings</p>	4313C
---	-------

 <p>DOP: 1037/128978 EN 14041:2004 Approved Body - 0321 COC 0321/20854-02/E00-00 For use as floor covering in buildings</p>	4313C
---	-------


	LC2
---	-----


	(EN ISO 9239-1) Euroclass Bfl-s1 (EN 13501-1)
---	---



	Yes
---	-----

	0.2
---	-----

	≤0,2% (ISO 2551/EN 986)
---	-------------------------

	0,08
---	------

	≥2,4
---	------



Yes



GUI Standard



4313C