




Método de instalación




Continuo

Todas las especificaciones del producto reflejan las medias derivadas de ensayos con muestras del producto, están sujetas a las tolerancias normales de fabricación y ensayo, así como a variaciones inherentes de estampados, y pueden modificarse sin previo aviso. Para obtener más información sobre estos y otros atributos importantes de los productos descritos en este documento, incluido el contenido reciclado y la información sobre la garantía del producto, consulte www.interface.com/disclaimer.

Producto	Touch & Tones II 101	Color	Terracota	Colección	Colección Touch & Tones II
Soporte	CQuest™Bio				
Especificaciones de producto					
Construcción del producto	Pavimento textil modular tufting bucle				
Composición fibra	100% Poliamida reciclado				
Soporte estándar	CQuest™Bio				
Tamaño	50cm x 50cm				
Losetas por caja	20 - 5m²				
Soportes opcionales	ReCushion Bac®				
Más Especificaciones de producto					
Peso Fibra	700 g/m² ± 5%				
Peso Total	3,784 g/m² ± 5%				
Altura Fibra	3.3 mm +15% / - 10%				
Espesor Total	6.4 mm ±0.5mm				
Galga x 10 cm	1/10 - 39.4				
Puntadas m²	102440 /m² ±5%				
Especificaciones de Rendimiento					
Clasificación al tráfico	EN 1307 33 Tráfico intenso				
Resistencia a sillas con ruedas	≥2.4 (EN 985) Continuous Use				
Inflamabilidad	(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)				
Solidez de color	≥5 (ISO 105-B02)				
Light Reflectance Value (LRV-L)	34,60				
Estabilidad Dimensional	≤0.2% (ISO 2551/EN 986)				
Impacto Aislamiento Acústico ΔLw EN ISO 10140-3	25 dB				
Clasificación de Absorción de Sonido (αw) EN ISO 11654	0.15				
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 125 Hz	0,02				
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 250 Hz	0,03				
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 500 Hz	0,06				
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 1000 Hz	0,17				
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 2000 Hz	0,26				
Absorción de Sonido (αs)EN ISO 354 at 4000 Hz	0,34				
Especificaciones Ambientales					
Environmental Product Declaration	Descargar EPD				
Total contenido reciclado	81.8 %				
Pre-consumo (Total)	72,60 %				
Post-consumo (Total)	9,20 %				
Contenido fibra reciclada	100,00 %				
Pre-consumo (Fibra)	50,00 %				
Post-consumo (Fibra)	50,00 %				
Total contenido biológico	10 %				
Total contenido reciclado y biológico	91.8 %				
Calidad del aire interior	Francés A+				
Calidad del aire interior GUI	GUI Standard				

HQE (Francia)	Ver Potencial de Contribución HQE
DGNB (Alemania)	Ver Potencial de Contribución DGNB
Carbono Incorporado (Cradle to Gate)	3.76 kg CO ₂ eq./m ²
Ciclo vida completo de Carbono	Certified Carbon Neutral Floors™
Residuos de instalación	Monolithic – 3-4%
TacTiles®	Optimizado para la instalación sin cola con conectores TacTiles® con prácticamente cero COV
Residuos en energía	Se puede devolver a través del programa ReEntry de Interface y ser reutilizado como materia prima en nuevas moquetas modulares.
ReUse	Se puede limpiar y reutilizar en una zona no crítica para extender su vida útil.
Residuos en energía	Se puede incinerar en una planta de residuos de energía apropiada.
Información Técnica	
Instalación	Ver guía de instalación recomendada por Interface
Mantenimiento	Ver pautas de mantenimiento recomendadas por Interface
Garantía	15 años
Localidad de fabricación	ISO 9001, 14001 & 45001 Instalaciones Certificadas en Europa

Certificaciones



4174C



4174C



LC2



(EN ISO 9239-1) Euroclass Cfl-s1 (EN 13501-1)



Yes



Yes



Yes



25 dB



0,15



≥ 5

≤0.2% (ISO 2551/EN 986)

	
	0,08
	≥ 2.4
	Yes
	GUI Standard
	4174C